



**Lassen Sie es nicht
zum Baustopp kommen.**

Kampmann Bauheizer

Schließen Sie Ihre Projekte termingerecht ab. Mit mobilen Bauheizern schauen Sie Herbst und Winter gelassen entgegen und haben Ihre Fristen fest im Blick.

Einsatzbereiche

- > Baubeheizung
- > Bau- und Estrichtrocknung
- > Hallenbeheizung
- > auch zur Zeltbeheizung geeignet

Keine Baustopps

Mit dem Bauheizer kommen Sie ohne witterungsbedingte Baustopps durch den Winter. Sichern Sie eine fristgerechte Fertigstellung Ihrer Projekte.

Kostenersparnis

Die Bauheizer bieten dank geringerer Brennstoffkosten gegenüber direktbefeuerten Wärmeerzeugern einen Kostenvorteil. Die Lufterhitzer sind einfach an das bestehende oder mobile Heizsystem anzuschließen.

Integrierter Drehzahlsteller

Serienmäßig sind alle EC-Bauheizer (Ausführung HT) mit Schuko-Anschlusstecker, Hauptschalter und Drehzahlsteller 0 – 100 % sowie Industriethermostat ab Werk montiert und verdrahtet.

Maximale Sicherheit

Die Bauheizer bieten eine höhere Sicherheit als Elektro- und Gasstrahler. Profitieren Sie so von einer reibungslosen Estrichtrocknung.

Flexibel im Einsatz

Die wassergeführten Lufterhitzer für den Betrieb mit bauseitigem Pumpenwarmwasser sind passend für diverse Einsatzbereiche. Jetzt auch mit Rollenkonsole/Rollwagen erhältlich.

Bauheizer mit EC-Ventilator (Ausführung HT)

mit integriertem Schuko-Anschlussstecker, Hauptschalter, Drehzahlsteller 0 – 100 % und Industriethermostat, ab Werk montiert und verdrahtet, mit Wiedereinschaltautomatik bei Spannungsausfall
Netzzuleitung bauseits

Bauheizer HT Baugröße 4

1.113 €

Artikel-Nr.: 457000543058HT

Wärmeleistung bei PWW 75/65 + 20 °C und 10 V = 15,2 KW
bei PWW 75/65 + 20 °C und 6 V = 11,3 KW
bei PWW 75/65 + 20 °C und 2 V = 7,3 KW

Abmessungen (L/B/H) 540 x 500 x 320 mm

Gewicht 25,00 kg

Anschluss 1 Zoll

Bauheizer HT Baugröße 5

1.381 €

Artikel-Nr.: 457000553058HT

Wärmeleistung bei PWW 75/65 + 20 °C und 10 V = 28,5 KW
bei PWW 75/65 + 20 °C und 6 V = 18,6 KW
bei PWW 75/65 + 20 °C und 2 V = 6,8 KW

Abmessungen (L/B/H) 640 mm x 600 mm x 320 mm

Gewicht 34,00 kg

Anschluss 1 Zoll

Bauheizer mit AC-Ventilator (Ausführung HTS)

mit integriertem Schuko-Anschlussstecker, Hauptschalter und Industriethermostat, ab Werk montiert und verdrahtet
Netzzuleitung bauseits

Bauheizer HTS Baugröße 4

743 €

Artikel-Nr.: 457000543031HTS

Wärmeleistung bei PWW 75/65 + 20 °C = 15,9 KW

Abmessungen (L/B/H) 650 x 500 x 320 mm

Gewicht 26,00 kg

Anschluss 1 Zoll

Bauheizer HTS Baugröße 5

918 €

Artikel-Nr.: 457000553031HTS

Wärmeleistung bei PWW 75/65 + 20 °C = 27,4 KW

Abmessungen (L/B/H) 640 mm x 600 mm x 320 mm

Gewicht 34,00 kg

Anschluss 1 Zoll

Bauheizer mit AC-Ventilator (Ausführung HSS)

mit integriertem Schuko-Anschlussstecker und Hauptschalter, **Anschlussmöglichkeit eines Industriethermostates**
Netzzuleitung bauseits

Bauheizer HSS Baugröße 4

633 €

Artikel-Nr.: 457000543031HSS

Wärmeleistung bei PWW 75/65 + 20 °C = 15,9 KW

Abmessungen (L/B/H) 650 x 500 x 320 mm

Gewicht 26,00 kg

Anschluss 1 Zoll

Bauheizer HSS Baugröße 5

807 €

Artikel-Nr.: 457000553031HSS

Wärmeleistung bei PWW 75/65 + 20 °C = 27,4 KW


Abmessungen (L/B/H) 640 mm x 600 mm x 320 mm

Gewicht 34,00 kg

Anschluss 1 Zoll

Decken-Wandkonsolen

zur Decken- oder Wandmontage
als kompletter Satz
bestehend aus je zwei
mehrfach gekanteten
Haltern mit Langlöchern
und Schrauben.
(Preis für 1 kompl. Satz).



für Bauheizer
Baugröße 4

43 €

Artikel-Nr.:198000034049

für Bauheizer
Baugröße 5

56 €


Artikel-Nr.:198000035049

Rollenkonsole Rollwagen

103 €

Artikel-Nr.:198000030045

bestehend aus
zwei U-Profilen,
vier Lenkrollen mit
Feststellfunktion
und Schrauben.



NEU
im Shop

Die Bauheizer erhalten sie auf Anfrage auch in anderen Baugröße mit Wärmeleistungen bis zu 77 KW.
Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandkosten.

Weitere Informationen und Bestellung via go.kampmann.de/bauheizer
+49 591-7108500 oder anfrage@kampmann.de